

ADVANCE

PARIS

2024

CODICE	MODELLO	PREZZO IVA INC. (€)	DESCRIZIONE	CATEGORIA
7203044	MYCONNECT 250	3.850,00	Sistema Audiophile compatto "All-In-One" ibrido, con stadio di preamplificazione a valvole e finale di potenza a stato solido con costruzione Dual Mono da 190 Watt per canale su 8 Ohm (280 Watt su 4 Ohm) in Classe AB e commutatore high bias per funzionamento analogo alla Classe A nell'erogazione dei primi Watt - stadio di alimentazione Dual Mono a design simmetrico con due trasformatori toroidali da 300 VA, condensatori di filtro e regolatori di tensione multipli dedicati a ciascun canale - lettore di rete ethernet RJ45 e Wi-Fi DLNA compatibile con possibilità di riprodurre direttamente da NAS e da qualunque server di rete - app dedicata Advance PlayStream per iOS / Android con servizi di streaming tra i quali Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, TuneIn, internet radio e altri - lettore CD - stadio phono MC High / MC Low / MM con valori di capacità regolabili (1x jack 6,3 mm, 1x jack 3,5 mm) e regolazione individuale del guadagno e dell'impedenza - circuito di controllo toni e loudness escludibili - convertitore digitale/analogico basato su DAC TI PCM 1796 con riproduzione formati DSD DoP fino a 5.6 MHz e PCM fino a 32 bit / 192 kHz - separazione pre e finale con uscite L/R Pre Out bilanciate XLR e appositi connettori L/R Amp In e Pre Out sbilanciati RCA - ingressi audio digitali: 2x HDMI (1x ARC), 1x USB type B con ricevitore asincrono XMOS (DSD128, PCM 32/192), 1x AES/EBU XLR, 3x S/PDIF coassiali elettrici RCA (24/192), 3x ottici Toslink (24/96) - ingressi audio analogici L/R: 2x bilanciati XLR, 5x sbilanciati RCA, 1x phono MC/MM - 2x uscite RCA per subwoofer dedicate con tagli di frequenza selezionabili (75 Hz / 150 Hz) - REC Out L/R - separazione pre e finale con uscite L/R Pre Out bilanciate XLR e appositi connettori L/R Amp In e Pre Out sbilanciati RCA - triplo set di terminali d'uscita per diffusori - doppia porta Trigger Out - display alfanumerico e pannello VU-Meter analogico - pannello frontale in elegante metacrilato di elevato spessore - telecomando in dotazione - finitura nera - dimensioni (L x A x P) 430 x 195 x 455 mm - peso 18,6 Kg	SISTEMI STEREOFONICI INTEGRATI
7203041	MYCONNECT 60	1.200,00	Sistema Audiophile compatto "All-In-One" - amplificatore integrato in Classe AB da 70 Watt per canale su 4 Ohm e 50 Watt per canale su 8 Ohm - stadio Phono MM - lettore CD - lettore USB Pen Drive - sintonizzatore radio digitale DAB+ e analogico FM - modulo Bluetooth X-FTB01 con codec aptX / AAC in dotazione - lettore streamer di rete ethernet e Wi-Fi DLNA compatibile con facilità di riprodurre direttamente da NAS e da qualunque server di rete - possibilità di improntare sistemi multi-room in sinergia con altri prodotti Advance Acoustic - app dedicata Advance PlayStream per iOS / Android con servizi di streaming tra i quali Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, TuneIn, internet radio e altri - convertitore digitale/analogico basato su DAC chip Wolfson WM8740 - stadio di alimentazione sovradimensionato con trasformatore toroidale - 3x ingressi analogici sbilanciati RCA di cui 1x configurabile come Phono MM - ingressi digitali: 1x S/PDIF coassiale elettrico RCA, 2x ottici Toslink - uscita analogica pre-out L/R a livello fisso o variabile e uscita dedicata per subwoofer - presa jack 6,3 mm per cuffie sul pannello frontale - telecomando in dotazione - finitura nera - dimensioni (L x A x P) 265 x 136 x 385 mm - peso 5,5 Kg	SISTEMI ALL IN ONE
7203043	MYCAST 7	1.150,00	Sistema Audiophile compatto "All-In-One" con streamer di rete e DAC con ingresso HDMI ARC incorporati - amplificatore integrato in Classe AB da 45 Watt per canale su 6 Ohm - lettore CD - lettore di rete ethernet e Wi-Fi DLNA e AirPlay compatibile con possibilità di riprodurre direttamente da NAS e da qualunque server di rete - app dedicata Advance PlayStream per iOS / Android con servizi di streaming tra i quali Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, TuneIn, internet radio e altri - Stadio Phono MM - sintonizzatore radio digitale DAB+ e analogico FM - modulo Bluetooth X-FTB01 con codec aptX / AAC in dotazione - amplificatore per cuffie con uscita jack 6,3 mm e presa USB Type A per riproduzione da Pen Drive (FAT32 / 128 GB) sul pannello frontale - stadio di alimentazione sovradimensionato con trasformatore toroidale - 3x ingressi analogici sbilanciati RCA di cui 1x configurabile come Phono MM - ingressi digitali: 1x HDMI ARC, 1x S/PDIF coassiale elettrico RCA, 2x ottici Toslink - uscita analogica pre-out stereofonica L/R a livello fisso o variabile e uscita dedicata per subwoofer - telecomando in dotazione - finitura nera con pannello frontale in alluminio spazzolato - dimensioni (L x A x P) 265 x 136 x 385 mm - peso 6,7 Kg	SISTEMI ALL IN ONE
7201168	SMART PX1 BLACK	1.350,00	Preamplificatore stereofonico con DAC incorporato - costruzione dual mono senza compromessi con componenti Audiophile selezionati - stadio Phono MM/MC regolabile - amplificatore per cuffie con guadagno e impedenze variabili e doppia uscita da 3,5 mm sul pannello frontale - ricevitore digitale Asahi Kasei AK4113 e USB asincrono XMOS - DAC Wolfson WM8740 - riproduzione formati digitali PCM con campionamento fino a 24 bit / 192 kHz - ingressi analogici: 1x L/R bilanciato XLR, 8x L/R sbilanciati RCA (di cui 1x Phono) - ingressi digitali: 1x USB type B, 1x S/PDIF coassiale elettrico RCA, 3x ottici Toslink - porta USB Type A per riproduzione da Pen Drive - uscite pre-out bilanciate e sbilanciate - uscita subwoofer dedicata - rec out - interfaccia digitale per collegamento di un modulo Bluetooth X-FTB01 opzionale - 2 uscite trigger - display alfanumerico LCD - pannello frontale in elegante metacrilato di elevato spessore - telecomando in dotazione - finitura nera - dimensioni (L x A x P) 230 x 129 x 325 mm - peso 5,3 Kg	PREAMPLIFICATORI LINEA



7203052	PLAYSTREAM A7	2.000,00	Amplificatore integrato stereofonico in Classe AB con streamer di rete e DAC incorporati - potenza 115 Watt per canale su 8 Ohm - commutatore high bias per funzionamento analogo alla Classe A nell'erogazione dei primi Watt - lettore di rete ethernet / Wi-Fi DLNA e AirPlay compatibile con facoltà di riprodurre direttamente da NAS e da qualunque server di rete - possibilità di improntare sistemi multi-room in sinergia con altri prodotti Advance Acoustic - app dedicata Advance PlayStream per iOS / Android con servizi di streaming tra i quali Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, TuneIn, internet radio e altri - stadio Phono MC/MM - interfaccia digitale HDMI ARC (Audio Return Channel) - sintonizzatore radio digitale DAB+ e analogico FM - presa USB Type A per riproduzione da Pen Drive (FAT32 / 128 GB) - slot dedicato al collegamento di un modulo a chiavetta Bluetooth: versione X-FTB01 (codec aptX, AAC) fornita in dotazione, versione Bluetooth 5.0 X-FTB02 (codec aptX HD, aptX, AAC, SBC) acquistabile separatamente - amplificatore per cuffie con 2x uscite sul pannello frontale (1x jack 6,3 mm, 1x jack 3,5 mm) - circuito di controllo toni e loudness escludibili - convertitore digitale/analogico basato su DAC AKM AK4490 - separazione pre e finale con appositi connettori "Amp In" e "Pre Out" - doppio set di terminali d'uscita per diffusori - ingressi audio digitali: 1x HDMI ARC, 1x S/PDIF coassiale elettrico RCA (24/192), 3x ottici Toslink (24/96) - ingressi audio analogici L/R: 5x sbilanciati RCA, 1x phono MC/MM - 2x uscite RCA per subwoofer - 1x L/R Rec Out - doppia porta Trigger Out - display alfanumerico e pannelli VU-Meter analogici - telecomando in dotazione - finitura nera con pannello frontale in alluminio spazzolato e metacrilato - dimensioni (L x A x P) 430 x 135 x 370 mm - peso 9,3 Kg	AMPLIFICATORI INTEGRATI
7203050	PLAYSTREAM A5	1.650,00	Amplificatore integrato stereofonico in Classe AB con streamer di rete e DAC incorporati - potenza 80 Watt per canale su 8 Ohm - commutatore high bias per funzionamento analogo alla Classe A nell'erogazione dei primi Watt - lettore di rete ethernet / Wi-Fi DLNA e AirPlay compatibile con facoltà di riprodurre direttamente da NAS e da qualunque server di rete - app dedicata Advance PlayStream per iOS / Android con servizi di streaming tra i quali Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, TuneIn, internet radio e altri - stadio Phono MC/MM - ricevitore Bluetooth con codec aptX, AAC e SBC preinstallato - amplificatore per cuffie da Pen Drive (FAT32 / 128 GB) - slot dedicato al collegamento di un modulo a chiavetta Bluetooth: versione X-FTB01 (codec aptX, AAC) fornita in dotazione, versione Bluetooth 5.0 X-FTB02 (codec aptX HD, aptX, AAC, SBC) acquistabile separatamente - amplificatore per cuffie con 2x uscite sul pannello frontale (1x jack 6,3 mm, 1x jack 3,5 mm) - circuito di controllo toni e loudness escludibili - convertitore digitale/analogico basato su DAC WM8740 - separazione pre e finale con appositi connettori "Amp In" e "Pre Out" - doppio set di terminali d'uscita per diffusori - ingressi audio digitali: 1x S/PDIF coassiale elettrico RCA (24/192), 3x ottici Toslink (24/96) - ingressi audio analogici L/R: 5x sbilanciati RCA, 1x phono MC/MM - 2x uscite RCA per subwoofer - 1x L/R Rec Out - doppia porta Trigger Out - display alfanumerico e pannelli VU-Meter analogici - telecomando in dotazione - finitura nera con pannello frontale in alluminio spazzolato e metacrilato - dimensioni (L x A x P) 430 x 135 x 370 mm - peso 8,1 Kg	AMPLIFICATORI INTEGRATI
7203049	PLAYSTREAM A1 HDMI	1.180,00	Amplificatore integrato stereofonico in Classe AB con streamer di rete e DAC con ingresso HDMI ARC incorporati - potenza 52 Watt per canale su 6 Ohm - lettore di rete ethernet / Wi-Fi DLNA compatibile con possibilità di riprodurre direttamente da NAS e da qualunque server di rete - possibilità di improntare sistemi multi-room in sinergia con altri prodotti Advance Acoustic - app dedicata Advance PlayStream per iOS / Android con servizi di streaming tra i quali Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, TuneIn, internet radio e altri - stadio Phono MM - ricevitore Bluetooth con codec aptX, AAC e SBC preinstallato - amplificatore per cuffie con uscita jack 6,3 mm e presa USB Type A per riproduzione da Pen Drive (FAT32 / 128 GB) sul pannello frontale - circuito di controllo toni e loudness escludibili - convertitore DAC Asahi Kasei AKM con supporto per formati ad alta risoluzione fino a 24 bit / 192 kHz - ingressi audio digitali: 1x HDMI ARC, 1x S/PDIF coassiale elettrico RCA (24/192), 2x ottici Toslink (24/96) - ingressi audio analogici L/R: 3x sbilanciati RCA, 1x phono MM - uscita analogica Pre-Out stereofonica L/R a livello fisso o variabile e uscita dedicata per subwoofer - telecomando in dotazione - finitura nera con pannello frontale in alluminio spazzolato - dimensioni (L x A x P) 430 x 135 x 370 mm - peso 6,5 Kg	AMPLIFICATORI INTEGRATI
7203110	A12 CLASSIC	3.300,00	Amplificatore integrato stereofonico ibrido con DAC incorporato - stadio di preamplificazione a valvole (2x ECC81/12AT7) e finale di potenza a stato solido con costruzione Dual Mono da 190 Watt per canale su 8 Ohm (280 Watt su 4 Ohm) in Classe AB con commutatore high bias per funzionamento analogo alla Classe A nell'erogazione dei primi Watt - stadio di alimentazione Dual Mono a design simmetrico con due trasformatori toroidali da 300 VA, condensatori di filtro e regolatori di tensione multipli dedicati a ciascun canale - convertitore digitale/analogico basato su DAC TI PCM 1796 con riproduzione formati DSD DoP fino a 5.6 MHz e PCM fino a 32 bit / 192 kHz - stadio phono MC High / MC Low / MM con valori di capacità regolabili - amplificatore per cuffie con 2x uscite indipendenti (1x jack 6,3 mm, 1x jack 3,5 mm) e regolazione individuale del guadagno e dell'impedenza - 2x interfacce HDMI (1x collegamento diretto a lettori Blu-Ray/DVD, 1x ARC) - presa USB Type A per riproduzione da Pen Drive (FAT32 / 128 GB) - interfaccia digitale dedicata al collegamento di un modulo a chiavetta (opzionale, da acquistare separatamente) Bluetooth 5.0 X-FTB2 (codec aptX HD, aptX, AAC, SBC) oppure X-FT01 (codec aptX, AAC) - circuito di protezione dell'amplificatore e dei diffusori - circuito di controllo toni e loudness escludibili - funzione di autospegnimento regolabile e disattivabile - ingressi audio digitali: 2x HDMI (1x ARC), 1x USB type B con ricevitore asincrono XMOS (DSD128, PCM 32/192), 1x AES/EBU XLR, 3x S/PDIF coassiali elettrici RCA (24/192), 3x ottici Toslink (24/96) - ingressi audio analogici L/R: 2x bilanciati XLR, 5x sbilanciati RCA, 1x phono MC/MM - 2x uscite RCA per subwoofer dedicate con tagli di frequenza selezionabili (75 Hz / 150 Hz) - REC Out L/R - separazione pre e finale con uscite L/R Pre Out bilanciate XLR e appositi connettori L/R Amp In e Pre Out sbilanciati RCA - doppio set di terminali d'uscita per diffusori (A/B / A+B) - due porte Trigger Out - display alfanumerico e pannelli VU-Meter analogici - pannello frontale in elegante metacrilato di elevato spessore - telecomando in dotazione - dimensioni (L x A x P) 430 x 195 x 455 mm - peso 17,9 Kg	AMPLIFICATORI INTEGRATI



7203100	A10 CLASSIC	2.300,00	Amplificatore integrato stereofonico ibrido con DAC incorporato - stadio di preamplificazione a valvole (2x ECC81/12AT7) e finale di potenza a stato solido da 130 Watt per canale su 8 Ohm (190 Watt su 4 Ohm) in Classe AB con commutatore high bias per funzionamento analogo alla Classe A nell'erogazione dei primi Watt - stadio di alimentazione con trasformatore toroidale sovradimensionato, 4x condensatori di filtro 6800 uF / 71 V e regolatori multipli - convertitore digitale/analogico basato su DAC a 32 bit / 768 kHz AKM AK4490 con riproduzione formati DSD fino a 11.2 MHz e PCM fino a 32 bit / 384 kHz - stadio Phono MM con regolazione della capacità - 2x interfacce HDMI (1x collegamento diretto a lettori Blu-Ray/DVD, 1x ARC) - presa USB Type A per riproduzione da Pen Drive (FAT32 / 128 GB) - interfaccia digitale dedicata al collegamento di un modulo a chiavetta (opzionale, da acquistare separatamente) Bluetooth 5.0 X-FTB2 (codec aptX HD, aptX, AAC, SBC) oppure X-FT01 (codec aptX, AAC) - circuito di controllo toni e loudness escludibili - funzione di autospengimento regolabile e disattivabile - ingressi audio digitali: 2x HDMI (1x ARC), 1x USB type B con ricevitore asincrono XMOS (DSD256, PCM 32/384), 1x S/PDIF coassiale elettrico RCA (24/192), 3x ottici Toslink (24/96) - ingressi audio analogici L/R: 1x bilanciato XLR, 5x sbilanciati RCA, 1x phono MM - 2x uscite RCA per subwoofer dedicate - REC Out L/R - separazione pre e finale con appositi connettori L/R "Amp In" e "Pre Out" - amplificatore per cuffie con uscita jack 6,3 mm sul pannello frontale - doppio set di terminali d'uscita per diffusori (A/B/A+B) - doppia porta Trigger Out - display alfanumerico e pannelli VU-Meter analogici - telecomando in dotazione - dimensioni (L x A x P) 430 x 175 x 385 mm - peso 14,5 Kg	AMPLIFICATORI INTEGRATI
7201077	X-i1100	4.900,00	Amplificatore integrato stereofonico con DAC incorporato - potenza 220 Watt per canale su 8 Ohm e 400 Watt per canale su 4 Ohm - commutatore high bias per funzionamento analogo alla Classe A nell'erogazione dei primi 45 Watt - ricevitore digitale USB asincrono XMOS - convertitore D/A Burr Brown PCM1796 - riproduzione formati digitali con campionamento fino a 24 bit / 192 kHz - stadio Phono MM - circuito di controllo toni escludibile - separazione pre e finale, sfruttabili anche individualmente mediante connettori Pre Out e Amp In - costruzione senza compromessi con componenti audiophile selezionati, tra i quali resistori a film metallico e condensatori in polipropilene - stadio di amplificazione in configurazione Triple Push Pull per canale, con 3 coppie di transistor bipolari ad alta corrente NJW0281G / NJW0302G - stadio di alimentazione con trasformatore toroidale sovradimensionato da 700 VA e condensatori di filtro da 60000 uF complessivi - robustissimo chassis in acciaio con struttura interna suddivisa in 5 scomparti indipendenti, in grado di garantire un perfetto isolamento galvanico ed elevata rigidità - pannello frontale in elegante metacrilato di elevato spessore - imponenti dissipatori di calore direttamente collegati alle schede di amplificazione ed apposite perforazioni sul pannello superiore per assicurare una corretta ventilazione - ingressi analogici stereofonici: 1x bilanciato XLR, 5x sbilanciati RCA (1x Phono) - ingressi digitali: 1x USB type B, 1x AES/EBU XLR, 2x S/PDIF coassiali elettrici RCA, 4x ottici Toslink - uscita cuffie - uscite subwoofer e Rec Out sbilanciate RCA dedicate, alternabili mediante selettore - doppio set di terminali per diffusori con facoltà di collegamento Bi-Wiring (A) + set di terminali addizionali (B) - doppia porta Trigger Out - display alfanumerico e pannelli VU-Meter analogici - telecomando in dotazione - dimensioni (L x A x P) 430 x 210 x 425 mm - peso 21,4 Kg	AMPLIFICATORI INTEGRATI
7201086	X-P1200	4.600,00	Preamplificatore stereofonico bilanciato di riferimento con circuitazione Dual Mono - canali separati e indipendenti con stadi di alimentazione individuali, dotati di 2 trasformatori toroidali ad alta corrente e un totale di 4 condensatori di filtro da 12000 uF / 150 V - robusto chassis in acciaio rinforzato suddiviso in scomparti sigillati per garantire un isolamento ideale tra i singoli circuiti e lo stadio di preamplificazione - stadio Phono MC / MM (guadagno 64 dB / 48 dB) - convertitore digitale/analogico incorporato di alto livello con DAC chip multibit Analog Device AD1955 con supporto a formati DSD e PCM fino a 24 bit / 192 kHz - ricevitore USB asincrono XMOS - amplificatore per cuffie con uscita jack 3,5 mm sul pannello frontale - ingressi audio analogici L/R: 2x bilanciati XLR, 5x sbilanciati RCA, 1x phono MC RCA, 1x Phono MM RCA - ingressi audio digitali: 1x USB type B, 2x S/PDIF coassiali elettrici RCA, 2x ottici Toslink - uscite audio analogiche: 1x L/R bilanciata XLR, 1x L/R sbilanciata RCA - uscita Trigger - telecomando in dotazione - dimensioni (L x A x P) 440 x 155 x 430 mm - peso 14,2 Kg	PREAMPLIFICATORI LINEA
7201087	X-P700	1.850,00	Preamplificatore stereofonico con circuitazione Dual Mono - canali separati e indipendenti, alimentati da 2 trasformatori toroidali ad alta corrente - schede PCB separate per gli stadi analogici, digitali, di alimentazione e di preamplificazione - modalità operative selezionabili "Class A" con transistor bipolari in configurazione a doppia cascata polarizzati in Classe A e "Discrete" con transistor JFET differenziali a specchi di corrente bipolari polarizzati in Classe AB - stadio phono MC High / MC Low / MM con valori di capacità regolabili - convertitore digitale/analogico basato su DAC chip TI Burr-Brown PCM1796DB con supporto per formati PCM fino a 24 bit / 192 kHz - ricevitore USB asincrono XMOS XU208-128-TQ64 - amplificatore per cuffie con 2x uscite indipendenti (1x jack 6,3 mm, 1x jack 3,5 mm) e regolazione individuale del guadagno e dell'impedenza - circuito di controllo toni escludibile e funzione Loudness - presa USB Type A per riproduzione da Pen Drive - interfaccia digitale dedicata al collegamento di un modulo a chiavetta (opzionale, da acquistare separatamente) Bluetooth 5.0 X-FTB02 (codec aptX HD, aptX, AAC, SBC) oppure X-FT01 (codec aptX, AAC) - ingressi analogici stereofonici L/R: 1x bilanciato XLR, 7x sbilanciati RCA, 1x phono MC/MM - ingressi digitali: 1x USB Type B, 1x S/PDIF coassiale elettrico RCA, 2x ottici Toslink - uscite analogiche: 1x stereofonica L/R bilanciata XLR, 1x stereofonica L/R sbilanciata RCA, 1x stereofonica L/R Pre Out Hi-Pass RCA (da usare in sinergia con un subwoofer collegato ad una presa Sub Out), 2x Sub Out RCA con tagli di frequenza selezionabili (75 Hz / 150 Hz), 1x L/R Rec Out - doppia porta Trigger Out - robusto chassis in acciaio con finitura nera e pannello frontale in elegante metacrilato di spessore 10 mm - telecomando in dotazione - dimensioni (L x A x P) 430 x 120 x 280 mm - peso 6,7 Kg	PREAMPLIFICATORI LINEA
7201076	X-A1200	5.400,00	Amplificatore finale di potenza monofonico a stato solido - potenza 450 Watt su 8 Ohm e 700 Watt su 4 Ohm - commutatore high bias per funzionamento analogo alla Classe A nell'erogazione dei primi Watt - costruzione senza compromessi con componenti audiophile selezionati - stadio d'uscita con 10 transistor ad alta corrente NJW0281G / NJW0302G - stadio d'alimentazione con trasformatore toroidale sovradimensionato da 1000 Watt - ingressi bilanciato XLR e sbilanciato RCA - output VU meter - pannello frontale in elegante metacrilato di elevato spessore - trigger in e out - risposta in frequenza 10 Hz - 80 kHz - distorsione armonica totale (THD) inferiore allo 0,003% - rapporto segnale/rumore (S/N Ratio) superiore a 113 dB - dimensioni (L x A x P) 430 x 235 x 450 mm - peso 25,5 Kg	FINALI DI POTENZA MONOFONICI



7201083	X-A600	3.800,00	Amplificatore finale di potenza stereofonica a stato solido - potenza per canale 200 Watt RMS su 8 Ohm e 300 Watt RMS su 4 Ohm - commutatore High Bias per funzionamento analogo alla Classe A nell'erogazione dei primi Watt - costruzione senza compromessi con componenti audiophile selezionati - chassis ultra rigido con suddivisione interna in scomparti indipendenti e isolati, pannello frontale in elegante metacrilato di elevato spessore - stadio d'uscita con transistor bipolari ad alta corrente NJW0281G / NJW0302G - stadio d'alimentazione lineare con trasformatore toroidale sovradimensionato da 700 VA e 6 condensatori di filtro con una capacità complessiva di 60.000 uF - ingressi L/R bilanciati XLR e sbilanciati RCA - due set di terminali d'uscita per diffusori (il primo dotato di connettori doppi dedicati a collegamenti bi-wiring) - output VU-Meter analogici con tre livelli di luminosità o disattivabili - porte ingresso / uscita trigger - risposta in frequenza 10 Hz - 80 kHz - distorsione armonica totale (THD) inferiore allo 0,007% - rapporto segnale/rumore (S/N Ratio) 113 dB - separazione canali 108 dB - dimensioni (L x A x P) 431 x 210 x 464 mm - peso 25 Kg	AMPLIFICATORI INTEGRATI
7201066	X-A160 EVO	1.900,00	Amplificatore finale di potenza stereofonica a stato solido - potenza per canale 160 Watt RMS su 8 Ohm e 240 Watt RMS su 4 Ohm - commutatore High Bias per funzionamento analogo alla Classe A nell'erogazione dei primi Watt - costruzione senza compromessi con componenti audiophile selezionati - chassis ultra rigido con suddivisione interna in scomparti indipendenti e isolati, pannello frontale in elegante metacrilato di elevato spessore - stadio d'uscita con transistor bipolari ad alta corrente NJW0281G / NJW0302G - stadio d'alimentazione con trasformatore toroidale sovradimensionato da 700 Watt e 4 condensatori di filtro da 10.000 uF / 80 V - ingressi L/R bilanciati XLR e sbilanciati RCA - output VU-Meter analogici - ingresso trigger - risposta in frequenza 10 Hz - 80 kHz - distorsione armonica totale (THD) inferiore allo 0,07% - rapporto segnale/rumore (S/N Ratio) superiore a 120 dB - dimensioni (L x A x P) 440 x 160 x 420 mm - peso 19 Kg	AMPLIFICATORI INTEGRATI
7201055	X-i50BT	650,00	Amplificatore integrato stereofonico con ricevitore Bluetooth incorporato - potenza 50 Watt per canale su 8 Ohm - commutatore high bias per funzionamento analogo alla Classe A nell'erogazione dei primi Watt - stadio Phono MM - circuito di controllo toni escludibile - separazione pre e finale, sfruttabili anche individualmente - alimentazione con trasformatore toroidale - 8x ingressi analogici sbilanciati RCA (1x phono) - presa USB Type A per riproduzione formati MP3 da Pen Drive - uscita cuffie - rec out - pannello frontale in elegante metacrilato di elevato spessore - telecomando in dotazione - dimensioni (L x A x P) 430 x 110 x 320 mm - peso 6 Kg	AMPLIFICATORI INTEGRATI
7201054	X-i75	1.100,00	Amplificatore integrato stereofonico con DAC incorporato - potenza 75 Watt per canale su 8 Ohm - commutatore high bias per funzionamento analogo alla Classe A nell'erogazione dei primi Watt - ricevitore digitale USB asincrono XMOS - riproduzione formati digitali con campionamento fino a 24 bit / 192 kHz - stadio Phono MM - circuito di controllo toni escludibile - separazione pre e finale, sfruttabili anche individualmente - alimentazione con trasformatore toroidale - 8x ingressi analogici sbilanciati RCA (1x phono) - ingressi digitali: 1x USB type B, 2x S/PDIF coassiali elettrici RCA, 1x ottico Toslink - presa USB Type A per riproduzione formati MP3 da Pen Drive - uscita cuffie - uscita subwoofer dedicata - rec out - interfaccia digitale per collegamento di un modulo Bluetooth X-FTB01 opzionale - presa 5 Volt per alimentazione diretta di un dispositivo Bluetooth WTX-500 opzionale - pannello frontale in elegante metacrilato di elevato spessore - telecomando in dotazione - dimensioni (L x A x P) 430 x 120 x 320 mm - peso 8,6 Kg	AMPLIFICATORI INTEGRATI
7201128	X-D500	1.500,00	Meccanica CD - chassis ultra rigido con suddivisione interna in scomparti schermati e indipendenti e meccanica di lettura sigillata e completamente isolata dai circuiti circostanti - pannello frontale in elegante metacrilato di elevato spessore - stadio di alimentazione lineare con due trasformatori toroidali (25 VA, 15 VA) e circuiti separati per la meccanica e per la gestione del segnale audio - uscite digitali: 1x AES/EBU XLR, 1x S/PDIF coassiale elettrica RCA, 1x ottica Toslink - ingresso Trigger 5-12 Volt - telecomando in dotazione - dimensioni (L x A x P) 431 x 109 x 372 mm - peso 8,2 Kg	MECCANICHE SACD E CD
7201127	X-CD9	1.100,00	Lettore CD con stadio d'uscita analogico valvolare e connettori bilanciati XLR - stadio di alimentazione lineare con trasformatore toroidale da 25 VA - circuiti di segnale e di alimentazione separati - distorsione armonica (THD) inferiore allo 0,005% (XLR) / 0,009% (RCA) - rapporto segnale/rumore (SNR) 106 dB - uscite digitali: 1x S/PDIF coassiale elettrica RCA, 1x ottica Toslink - uscite analogiche L/R bilanciate XLR e sbilanciate RCA - pannello frontale in elegante metacrilato di elevato spessore - telecomando in dotazione - dimensioni (L x A x P) 430 x 73 x 260 mm - peso 4,1 Kg	LETTORI SACD E CD INTEGRATI
7201126	X-CD7	850,00	Lettore CD con uscite bilanciate XLR - circuiti di segnale e di alimentazione separati - distorsione armonica (THD) inferiore allo 0,006% (XLR) / 0,01% (RCA) - rapporto segnale/rumore (SNR) 106 dB - uscite digitali: 1x S/PDIF coassiale elettrica RCA, 1x ottica Toslink - uscite analogiche L/R bilanciate XLR e sbilanciate RCA - pannello frontale in elegante metacrilato di elevato spessore - telecomando in dotazione - dimensioni (L x A x P) 430 x 73 x 260 mm - peso 3,3 Kg	LETTORI SACD E CD INTEGRATI
7201228	HDT800	210,00	Trasmettitore Wireless Bluetooth con tecnologia Qualcomm aptX HD e supporto nativo per formati ad alta risoluzione PCM 24 bit - consente di inviare, senza fili, un segnale audio ad alta risoluzione contemporaneamente a due dispositivi (cuffie, altoparlanti, TV, computer) dotati di ricevitore Bluetooth aptX HD - possibilità di creare un sistema di trasmissione / ricezione audio ad alta risoluzione Wireless Bluetooth tra diversi dispositivi / impianti mediante accoppiamento ai ricevitori Bluetooth aptX HD Advance Acoustic X-FTB02, WTX700, WTX1100, WTX-TUBES (collegabile, in risoluzione standard, ai modelli Advance Acoustic di precedente generazione o a ricevitori di altri marchi) - codec integrati aptX HD, aptX, AAC, SB, compatibile con qualunque dispositivo Bluetooth A2DP - supporto Low Latency con trasmissione priva di ritardi di sincronizzazione durante la visualizzazione di contenuti TV, video e gaming - progetto basato su chip Qualcomm CSR 8675 integrato da un processore con architettura RISC combinato a un DSP Kalimba 24 bit / 120 MHz - ingressi digitali: 1x S/PDIF coassiale elettrico RCA, 1x ottico Toslink, 1x Micro-USB (dati e alimentazione) - ingresso analogico stereofonico jack 3,5 mm - dimensioni (L x A x P) 70 x 20 x 66 mm	DISPOSITIVI BLUETOOTH
7201223	WTX-TUBES	470,00	Ricevitore Wireless Bluetooth 5.0 valvolare - supporto nativo per formati ad alta risoluzione PCM 24 bit - Codec Qualcomm aptX HD, aptX, AAC, SBC - stadio analogico in Classe A con valvole miniaturizzate Raytheon 5703 - elaborazione digitale mediante processore Tri-Core, costituito da un'unità Dual-Core a 32 bit combinata con una Single-Core a 120 MHz - convertitore DAC Wolfson WM8740 incorporato - uscita analogica sbilanciata L/R RCA - uscite digitali S/PDIF coassiale elettrica RCA e ottica Toslink - collegato ad un ingresso linea analogico L/R RCA di qualsiasi amplificatore integrato o preamplificatore, oppure veicolando il segnale in ricezione mediante le uscite digitali per delegare la conversione ad un DAC esterno, permette uno streaming di qualità audiophile di flussi audio con campionamento ad alta risoluzione PCM fino a 24 bit da qualunque dispositivo dotato di connettività Bluetooth (iPad / iPhone iOS, smartphone e tablet Android, computer PC Windows / Apple Mac OS / Linux) - funzionamento Plug & Play con connessione istantanea, stabile, priva di complicazioni - pannello frontale in elegante metacrilato di elevato spessore - dimensioni (L x A x P) 130 x 42 x 110 mm	DISPOSITIVI BLUETOOTH



7201215	WTX-1100	330,00	Ricevitore Wireless Bluetooth 5.0 con supporto nativo per formati ad alta risoluzione PCM 24 bit - Codec Qualcomm aptX HD, aptX, AAC, SBC - convertitore DAC Cirrus Logic CS4344 incorporato - uscita analogica sbilanciata L/R RCA - uscite digitali S/PDIF coassiale elettrica RCA e ottica Toslink - collegato ad un ingresso linea analogico L/R RCA di qualsiasi amplificatore integrato o preamplificatore, oppure veicolando il segnale in ricezione mediante le uscite digitali per delegare la conversione ad un DAC esterno, permette uno streaming di qualità audiophile di flussi audio con campionamento ad alta risoluzione PCM fino a 24 bit da qualunque dispositivo dotato di connettività Bluetooth (iPad / iPhone iOS, smartphone e tablet Android, computer PC Windows / Apple Mac OS / Linux) - funzionamento Plug & Play con connessione istantanea, stabile, priva di complicazioni - pannello frontale in elegante metacrilato di elevato spessore - dimensioni (L x A x P) 130 x 47 x 150 mm - peso 520 g	DISPOSITIVI BLUETOOTH
7201206	WTX-700 EVO	220,00	Ricevitore Wireless Bluetooth 5.0 compatto con supporto nativo per formati ad alta risoluzione PCM 24 bit - Codec aptX, aptX HD, AAC, SBC - convertitore DAC Texas Instruments TI PCM 5102 incorporato - funzionamento Plug & Play con connessione istantanea, stabile, priva di complicazioni - connettori d'uscita maschi L/R RCA integrati nel corpo del ricevitore - collegato ad un ingresso linea L/R RCA di qualsiasi amplificatore integrato o preamplificatore, permette uno streaming di qualità audiophile di flussi audio con campionamento ad alta risoluzione fino a 24 bit da qualunque dispositivo dotato di connettività Bluetooth (iPad / iPhone iOS, smartphone e tablet Android, computer PC Windows / Apple Mac OS / Linux) - risposta in frequenza 20 Hz - 20 kHz - distorsione armonica 0,0027% - rapporto segnale/rumore -94,6 dB - dimensioni (L x A x P) 60 x 55 x 14 mm - peso 190 g	DISPOSITIVI BLUETOOTH
7201200	WTX-500	170,00	Modulo Wireless Bluetooth compatibile con Codec aptX e AAC - collegato all'ingresso AUX di un qualsiasi amplificatore integrato o preamplificatore (RCA standard L/R) permette lo streaming in qualità CD da qualunque dispositivo dotato di connettività Bluetooth (iPod, iPad, iPhone, smartphone, tablet, computer) - connettori placcati oro - compatibilità Airblue - dimensioni (L x A x P) 60 x 55 x 14 mm - peso 190 g	DISPOSITIVI BLUETOOTH
7201235	X-FTB02	175,00	Modulo ricevitore a chiavetta Bluetooth 5.0 opzionale per elettroniche Advance Acoustic dotate di apposita interfaccia Bluetooth - Codec Qualcomm aptX HD, aptX, AAC, SBC - elaborazione mediante processore Tri-Core, costituito da un'unità Dual-Core a 32 bit combinata con una Single-Core a 120 MHz - percorso di segnale digitale diretto tra dispositivo trasmittente e ricevitore, con processo di ricostruzione del segnale e di conversione digitale/analogica ad appannaggio del DAC incorporato nell'elettronica Advance Acoustic di destinazione - consente di riprodurre qualunque formato digitale PCM ad alta risoluzione con campionamento fino a 24 bit inviato da un dispositivo dotato di Bluetooth (computer, tablet, smartphone eccetera) e compatibile con tutti i sistemi operativi desktop (Windows, Mac OS, Linux) e mobile (iOS, Android) - funzionamento Plug & Play con connessione istantanea, stabile, priva di complicazioni	DISPOSITIVI BLUETOOTH
7201230	X-FTB01	145,00	Modulo ricevitore a chiavetta Bluetooth opzionale per elettroniche Advance Acoustic dotate di apposita interfaccia Bluetooth - Codec Qualcomm aptX, AAC, SBC - percorso di segnale digitale diretto tra dispositivo trasmittente e ricevitore, con processo di ricostruzione del segnale e di conversione digitale/analogica ad appannaggio del DAC incorporato nell'elettronica Advance Acoustic di destinazione - consente di riprodurre qualunque formato digitale inviato da un dispositivo dotato di Bluetooth (computer, tablet, smartphone eccetera) e compatibile con tutti i sistemi operativi desktop (Windows, Mac OS, Linux) e mobile (iOS, Android, Windows Phone) - funzionamento Plug & Play con connessione istantanea, stabile, priva di complicazioni	DISPOSITIVI BLUETOOTH
7201226	WTX-STREAM TUBES	540,00	Streamer di rete Wi-Fi e Ethernet valvolare - sfruttabile con qualunque amplificatore integrato, preamplificatore o elettronica dotata di ingresso linea L/R RCA, ideale per comporre sistemi multi-room, con facoltà di riprodurre simultaneamente in ciascuna stanza lo stesso brano oppure brani musicali differenti - stadio analogico in Classe A con valvole miniaturizzate Raytheon 5703 - convertitore DAC TI Burr Brown PCM1796 - riproduzione segnali audio digitali con campionamenti fino a 24 bit / 192 kHz - formati supportati: FLAC, APE, WAV, ALAC, AAC, AAC-LC, HE-AAC, HE-AACv2, MP3 - supporto integrato per servizi di streaming (Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, Amazon Music, Tune-In, vTuner, Internet Radio e altri) - possibilità di riprodurre contenuti locali oppure da server DLNA / UPnP installati su NAS e computer PC/MAC - applicazioni iOS e Android scaricabili gratuitamente per la gestione completa del sistema da iPhone, iPad, smartphone e tablet - AirPlay compatibile - interfaccia digitale per il collegamento di un modulo Bluetooth 5.0 aptX HD X-FTB02 o aptX X-FTB01 (opzionali, da acquistare separatamente) - 1x uscita analogica sbilanciata L/R RCA - uscite digitali: 1x S/PDIF coassiale elettrica RCA, 1x ottica Toslink - presa USB Type A per riproduzione da Pen Drive - interfaccia wireless Wi-Fi 802.11 b/g/n e porta ethernet RJ45 per collegamento di rete via cavo - dimensioni (L x A x P) 130 x 47 x 150 mm	LETTORI MULTIMEDIALI E STREAMER
7201225	WTX-MICROSTREAMER	220,00	Modulo per streaming wireless Wi-Fi sfruttabile con qualunque amplificatore integrato, preamplificatore o elettronica dotata di ingresso linea L/R RCA - ideale per comporre sistemi multi-room aggiungendo uno o più moduli addizionali o in sinergia con altri prodotti Advance Acoustic dotati di funzionalità di streaming Wi-Fi, con facoltà di riprodurre simultaneamente in ciascuna stanza lo stesso brano oppure brani musicali differenti - applicazioni iOS e Android scaricabili gratuitamente per la gestione completa del sistema da iPhone, iPad, smartphone e tablet - riproduzione di contenuti locali oppure da server DLNA / UPnP installati su NAS e computer PC/MAC - supporto per servizi di streaming (Spotify, Tidal, Qobuz, Tune-In, internet radio) - convertitore DAC IC Wolfson WM8740 - riproduzione segnali audio digitali fino a 24 bit / 192 kHz - formati supportati: FLAC, APE, WAV, ALAC, AAC, AAC-LC, HE-AAC, HE-AACv2, MP3, WMA - dimensioni (L x A x P) 14 x 75 x 55 mm	LETTORI MULTIMEDIALI E STREAMER
7206070	AIR 150	111.350,00	Coppia di diffusori da pavimento bass reflex a 3 vie attivi wireless senza fili con tecnologia Bluetooth A2DP, APTX, AAC e accoppiamento NFC - amplificatore integrato in Classe AB da 120 Watt per canale - 2x woofer da 13,5 cm, midrange da 13,5 cm, tweeter a cupola da 2,5 cm - risposta in frequenza 35 Hz - 20 kHz - convertitore DAC incorporato Wolfson WM8761 24 bit / 192 kHz - ingressi analogici: 1x L/R sbilanciato RCA, 1x stereo jack 3,5 mm - ingressi digitali: 1x S/PDIF coassiale elettrico RCA, 1x ottico Toslink - telecomando in dotazione - finitura Black (nera) - dimensioni (L x A x P) 210 x 1005 x 340 mm - peso 25 Kg - prezzo riferito al sistema completo	DIFFUSORI MULTIMEDIALI E STREAMER

